MK

建設機械用複動油圧シリンダ（BAロッド）

21MPa

堅牢コンパクト
強力タイプのシリンダ

主として建設機械・産業機械用に用途を絞ったシンプルな構造で堅牢コンパクトな強力タイプのシリンダです。

- 微速度から高速度まで、広範囲にご使用いただけます。
- シリンダサイズは内径φ 30～φ 200まで、10mmピッチの 18種類を標準化しました。
- ロッド径は標準サイズの B ロッドと強力タイプの A ロッドの 2 種類を標準化しました。
  また、中間サイズのロッドも準標準として製作いたします。ご相談ください。
- 支持形式は CA（1 山クレビス）形と TC（中間トラニオン）形の 2 形式のみで、これにねじ端末ロッドとクレビス端末ロッドをそれぞれ組合せた 4 種類を標準化しました。
- ポート位置はロッド側ヘッド側とも A、B、C、D の位置記号で、自由にご指定いただけます。
- ポートサイズは建機ベースに設定してあります。サイズアップが必要な場合はご相談ください。

- クッション機構および空気抜きは備えて居りません。機械側でご配慮ください（シリンダが配管系の空気溜まりにならないよう据付け高さにもご注意ください）。

製品体系

用途	構造	呼び圧力	支持形式		ロッド系列	φ30	φ40	φ50	φ60	φ70	φ80	φ90	φ100	φ110	φ120	φ130	φ140	φ150	φ160	φ170	φ180	φ190	φ200
建設機械（産機）	複動形片ロッド	21MPa	MK	CAK	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				CAC	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				TCK	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				TCC	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			MK SB	CAK	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				CAC	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				TCC	B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					A	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●